

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS - CONDICIONES TÉCNICAS

Ítem	Incubador portable 12VDC - Temperatura 30 - 50°C (±5°C)
Cantidad	Un (1) equipo con todos sus accesorios
DESCRIPCIÓN DE LO SOLICITADO	
Marca	ESPECIFICAR
Modelo	ESPECIFICAR
Requisito	Distribución o representación autorizada en Bolivia
Descripción	Incubador portable metálico para incubación a pruebas microbiologicas, con fuente de alimentacion a tierra y conexión del enchufe del encendedor de cigarrillos del vehículo.
Necesidades de prueba	Pruebas de coliformes totales, coliformes fecales y E. coli, la incubadora se puede usar para procedimientos de presencia / ausencia (P / A)
Rango temperatura	5 °C por encima de la temperatura ambiente a 50 °C (122 °F)
Estabilidad de temperatura	±0.5°C a 37 °C (99°F)
Temperatura de funcionamiento	0 a 40 °C (32 a 104°F)
Temperatura de almacenamiento	-40 a 60 °C (-40 A 140 °F)
Tiempo de calentamiento	2 (±1) horas
Alimentación Portatil	Diseñado para uso de campo en Laboratorios Ambientales Microbiológicos (MEL).
Requisistos de alimentación	12 VCC a través de la conexión del enchufe del encendedor de cigarrillos del vehículo.
Voltaje	100 - 240 VAC
Dimensión externa	26 x 24 x 21 cm (10,2 x 9,4 x 8,3 pulg.)
Dimensión interna	19 x 12,5 x 13 cm (7,5 x 5 x 5,1 pulg.)
Lastre	1,8 kg (4 lb)
Capacidad	42 placas de Petri (50 mm), 39 tubos MPN (19 mm de DE) o 6 frascos desechables P/A
Cable	Longitud del cable de 4 metros
Certificaciones	CE
ACCESORIOS (Debe incluir)	CANTIDAD
Gradillas portátiles	Especificar
Manuales de usuario en español	Especificar
SOPORTE TÉCNICO	
Especificar.	
GARANTÍAS TÉCNICAS	
1 a 2 años de garantía local y de fábrica, en ambos casos se inicia desde la fecha de entrega del producto. Debe estar registrada en Bolivia.	
PLAZO DE ENTREGA	
Indicar la fecha de entrega más próxima posible, de preferencia marzo 2023.	
LUGAR DE ENTREGA	
Ciudad de La Paz - Bolivia.	