

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Lote 1 - Mallas antigranizo

CARACTERÍSTICAS - CONDICIONES TÉCNICAS

Ítem 1	Mallas antigranizo
Cantidad	9500 m2 de malla antigranizo
DESCRIPCIÓN DE LO SOLICITADO	
Marca (fabricante)	a definir por el oferente
Modelo (fabricante)	a definir por el oferente
Industria (fabricante)	a definir por el oferente
Otros	
Características requeridas	Color: Malla Antigranizo Negro Sombreo: 18% Dimensiones: Largo de malla: entre (100 metros a 1000 metros) Ancho de malla: entre (1,8 metros a 6 metros) (proponer opciones)
GARANTÍAS	
Certificación de calidad ISO Garantía de UV de 3 años	
TIEMPO DE ENTREGA	
menor tiempo posible	
LUGAR DE ENTREGA	
Departamento Tarija 2500 m2 en Comunidad Pampa la Villa - Uriondo 2500 m2 en Comunidad Sunchuguayco - Uriondo 4500 m2 en Comunidad Chocloca - Centro de Experimentación Chocloca - Universidad Autónoma Juan Misael Saracho	

IMAGEN DE REFERENCIA



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Lote 2 - Broche visabra para malla antigranizo	
CARACTERÍSTICAS - CONDICIONES TÉCNICAS	
Ítem 1	Broche bisagra para malla antigranizo
Cantidad	3000 piezas
DESCRIPCIÓN DE LO SOLICITADO	
Marca (fabricante)	a definir por el oferente (proponer opciones)
Modelo (fabricante)	a definir por el oferente (proponer opciones)
Industria (fabricante)	a definir por el oferente (proponer opciones)
Otros	
Características requeridas	<p>Plaquetas de sujeción de 6 puntos Material: Polietileno Proteccion: Filtro UV Forma: A definir por el oferente Color: Negro o blanco Cantidad: 1980 unidades</p> <p>Peineta de 8 puntas Material: Polietileno Proteccion: Filtro UV Forma: A definir por el oferente Color: Negro o blanco Cantidad: 1020 unidades</p> <p>(proponer opciones)</p>
GARANTÍAS	
Garantía de UV de 1 años minimamente	
TIEMPO DE ENTREGA	
menor tiempo posible	
LUGAR DE ENTREGA	
Departamento Tarija 1500 piezas en Comunidad Pampa la Villa - Uriondo 1500 piezas en Comunidad Sunchuguayco - Uriondo	

Imagen de referencia

Plaquetas de sujeción doble gancho o unigancho



Plaquetas de conducción para alambre (bordes de malla)



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Lote 3 - Alambre galvanizado 17/15	
CARACTERÍSTICAS - CONDICIONES TÉCNICAS	
Ítem 1	Alambre galvanizado 17/15
Cantidad	14 rollos (1x1000m)
DESCRIPCIÓN DE LO SOLICITADO	
Marca (fabricante)	a definir por el oferente (proponer opciones)
Modelo (fabricante)	a definir por el oferente (proponer opciones)
Industria (fabricante)	a definir por el oferente (proponer opciones)
Otros	
Características requeridas	Alambre de Alta Resistencia Resistencia >700 KgF Calibre 17/15 Diámetro 2,40 x 3,00 mm Galvanizado por inmersión en caliente Rollo de 1000 m
GARANTÍAS	
A definir por el oferente	
TIEMPO DE ENTREGA	
menor tiempo posible	
LUGAR DE ENTREGA	
<p>Departamento Tarija 2 rollos en Comunidad Pampa la Villa - Uriondo 2 rollos en Comunidad Sunchuguayco - Uriondo</p> <p>Departamento Chuquisaca 2 rollos en Comunidad Malcastaca - Camargo 2 rollos en Comunidad Tambomoco - San Lucas</p>	

Imagen de referencia



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Lote 4 - Kit de cable de rienda 4mm	
CARACTERÍSTICAS - CONDICIONES TÉCNICAS	
Ítem 1	Kit de cable de rienda 4mm
Cantidad	364 kits
DESCRIPCIÓN DE LO SOLICITADO	
Marca (fabricante)	a definir por el oferente
Modelo (fabricante)	a definir por el oferente
Industria (fabricante)	a definir por el oferente
Otros	
Características requeridas	Carga maxima de trabajo 600 Kg Diametro 4 mm Largo 5 m con ojal en un extremo Debe incluir un tensor Gripe plus Large
GARANTÍAS	
a definir por el oferente	
TIEMPO DE ENTREGA	
menor tiempo posible	
LUGAR DE ENTREGA	
<p>Departamento Tarija 52 kits en Comunidad Pampa la Villa - Uriondo 52 kits en Comunidad Sunchuguayco - Uriondo</p> <p>Departamento Chuquisaca 156 kits en Comunidad Malcastaca - Camargo 104 kits en Comunidad Tambomoco - San Lucas</p>	

IMAGEN DE REFERENCIA



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Lote 5 - Anclas para mallas antigranizo	
CARACTERÍSTICAS - CONDICIONES TÉCNICAS	
Ítem 1	Anclas para mallas antigranizo
Cantidad	120 piezas
DESCRIPCIÓN DE LO SOLICITADO	
Marca (fabricante)	a definir por el oferente (proponer opciones)
Modelo (fabricante)	a definir por el oferente (proponer opciones)
Industria (fabricante)	a definir por el oferente (proponer opciones)
Otros	
Características requeridas	Acero recubierto de zinc para resistencia a la corrosión. Anclaje galvanizado tipo helice D=110mm con varilla 80 cm de largo d=8mm (proponer opciones)
GARANTÍAS	
a definir por el oferente	
TIEMPO DE ENTREGA	
menor tiempo posible	
LUGAR DE ENTREGA	
Departamento Tarija 60 piezas en Comunidad Pampa la Villa - Uriondo 60 piezas en Comunidad Sunchuguayco - Uriondo	

Imagen de referencia



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Lote 6 Tensores de alambre

CARACTERÍSTICAS - CONDICIONES TÉCNICAS

Ítem 1	Tensores de alambre
Cantidad	364 piezas
DESCRIPCIÓN DE LO SOLICITADO	
Marca (fabricante)	a definir por el oferente (proponer opciones)
Modelo (fabricante)	a definir por el oferente (proponer opciones)
Industria (fabricante)	a definir por el oferente (proponer opciones)
Otros	
Características requeridas	Gripple Plus medium Carga máxima de trabajo 400 Kg Diametros de alambre permitido 2,00 a 3,25 mm
GARANTÍAS	
A definir por el oferente	
TIEMPO DE ENTREGA	
menor tiempo posible	
LUGAR DE ENTREGA	
Departamento Tarija 52 piezas en Comunidad Pampa la Villa - Uriondo 52 piezas en Comunidad Sunchuguayco - Uriondo	
Departamento Chuquisaca 156 piezas en Comunidad Malcastaca - Camargo 104 piezas en Comunidad Tambomoco - San Lucas	

IMAGEN DE REFERENCIA

