

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Laminadora de cera manual	
CARACTERÍSTICAS - CONDICIONES TÉCNICAS	
Ítem 1	Laminadora de cera manual
Cantidad	5
DESCRIPCIÓN DE LO SOLICITADO	
Marca (fabricante)	A definir
Modelo (fabricante)	A definir
Industria (fabricante)	A definir
Otros	Se debe incluir la capacitación en el uso y mantenimiento de la laminadora de cera
Características requeridas	Características generales Laminadora de cera manual con rodillos de estructura en acero inoxidable de grado alimenticio libres de plomo para evitar la contaminación de la cera. Características específicas Mecanismo de acción: Accionamiento manual mediante manivela/volante Cantidad de rodillos: 2 rodillos grabados dispuestos horizontalmente Tamaño de celda/alveolo: de 5.4 mm Diámetro del rodillo: Entre 5.0 y 8.6 cm Longitud de rodillo: Entre 28 cm a 31 cm
GARANTÍAS	
A definir por el oferente	
TIEMPO DE ENTREGA	
Menor tiempo posible	
LUGAR DE ENTREGA	
3 laminadoras en el municipio de Padilla: Calle Zudañes S/N (Final) 2 laminadoras en la ciudad de Tarija en las instalaciones de la Fundación ACLO, Avenida Coronel Carlos Días Sosa N° 158	



FOTO DE REFERENCIA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Centrifugadora manual de 4 marcos	
CARACTERÍSTICAS - CONDICIONES TÉCNICAS	
Ítem 1	Centrifugadora manual de 4 marcos
Cantidad	11
DESCRIPCIÓN DE LO SOLICITADO	
Marca (fabricante)	A definir
Modelo (fabricante)	A definir
Industria (fabricante)	A definir
Otros	Se debe incluir la capacitación en el uso y mantenimiento del equipo
Características requeridas	Características generales Centrifugadora de 4 marcos manual con un sistema tangencial para extraer miel de ambas caras. Características específicas Capacidad: 4 marcos estándar (tipo Langstroth, 3/4 o media alza). Sistema de centrifugado: Tangencial Accionamiento: Manual mediante manivela con engranajes metálicos y sistema de giro suave. Material del tambor y canasto: Acero inoxidable calidad alimentaria (AISI 304). Espesor del tambor: 1 mm. Salida de miel: Llave o válvula tipo guillotina sanitaria de acero inoxidable. Estructura de soporte: Equipada con 3 patas robustas de acero para mayor estabilidad durante el giro. Tapa superior: Generalmente de acrílico transparente o plexiglás bipartido para supervisar el proceso sin riesgos. Altura total: Entre 77 cm y 100 cm . Diámetro del tambor: Alrededor de 50 cm a 60 cm. Peso: Entre 14 kg y 23 kg
GARANTÍAS	
A definir por el oferente	
TIEMPO DE ENTREGA	
Menor tiempo posible	
LUGAR DE ENTREGA	
4 centrifugadoras en el municipio de Padilla: Calle Zudañes S/N (Final) 3 centrifugadoras en la comunidad de Nuevo Mundo, municipio de Villa Serrano. 4 centrifugadoras en la ciudad de Tarifa en las instalaciones de la Fundación ACLO, Avenida Coronel Carlos Díaz Sosa N° 158	



FOTO DE REFERENCIA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Descristalizador de miel	
CARACTERÍSTICAS - CONDICIONES TÉCNICAS	
Ítem 1	Descristalizador de miel
Cantidad	2
DESCRIPCIÓN DE LO SOLICITADO	
Marca (fabricante)	A definir
Modelo (fabricante)	A definir
Industria (fabricante)	A definir
Otros	Se debe incluir la capacitación en el uso y mantenimiento.
Características requeridas	Características generales Descristalizador para balde de 25 kg con la función de licuar la miel cristalizada de forma uniforme sin destruir sus propiedades naturales. Características específicas Capacidad: 1 a 2 baldes de 25kg Material de fabricación: Acero inoxidable 304 en estructura interna y tanque de agua para garantizar inocuidad y fácil limpieza. Potencia eléctrica: Entre 1.000 W y 2000 W Voltaje: Monofásico de 110V o 220V Rango de temperatura: Ajustable entre 35°C a 40°C Sistema de control: Termostato digital, sensores automáticos o análogo de precisión. Seguridad: Con llave de encendido y apagado
GARANTÍAS	
A definir por el oferente	
TIEMPO DE ENTREGA	
Menor tiempo posible	
LUGAR DE ENTREGA	
Ciudad de Tarija en las instalaciones de la Fundación ACLO, Avenida Coronel Carlos Días Sosa N° 158	



FOTO DE REFERENCIA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Balde Apícolas de 25 kg	
CARACTERÍSTICAS - CONDICIONES TÉCNICAS	
Ítem 1	Balder Apícolas de 25 kg
Cantidad	210
DESCRIPCIÓN DE LO SOLICITADO	
Marca (fabricante)	A definir
Modelo (fabricante)	A definir
Industria (fabricante)	A definir
Características requeridas	Características Material: Polietileno de Alta Densidad o PVC orgánico o Polipropileno (PP) 100% virgen Protección UV: Con filtros ultravioleta (UV) para soportar la exposición al sol Grado de certificación: Grado alimentario Tipo de tapa: Tapa hermética con sello o recinto de seguridad inviolable (sistema tribloqueo) Tipo de Asa: Asa metálica de fierro galvanizada con mango anatómico de plástico Diámetro Superior: Entre 310 mm y 326 mm Diámetro inferior: Entre 260 mm y 286 mm Altura Total: Entre 274 mm y 408 mm.
GARANTÍAS	
A definir por el oferente	
TIEMPO DE ENTREGA	
9-11-26 o antes	
LUGAR DE ENTREGA	
200 Baldes en el municipio de Padilla: Calle Zudañes S/N (Final) Contacto: Joaquín Zarate (Técnico ACLO Chuquisaca) Celular: 74424350 10 Baldes en la Facultad de Agronomía - Universidad Mayor de San Simón, Km 5 Av. Petrolera municipio de Cochabamba Contacto. Ilich Figueroa	



FOTO DE REFERENCIA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Trilladora de Tarwi	
CARACTERÍSTICAS - CONDICIONES TÉCNICAS	
Ítem 1	Trilladora de Tarwi
Cantidad	1
DESCRIPCIÓN DE LO SOLICITADO	
Marca (fabricante)	A definir por el oferente
Modelo (fabricante)	A definir por el oferente
Industria (fabricante)	A definir por el oferente
Otros	Se debe incluir la capacitación en el uso y mantenimiento del equipo
Características requeridas	Características generales Máquina trilla, zarandea, ventilla y en saquilla el producto, es decir se obtiene grano limpio Características específicas - Rendimiento: 4 a 6 qq/h - Dimensiones: Largo: 2.00 m (con jalador) Altura: 1,44 m Ancho: 1,26 m - Tres tolvas, uno de carga y dos de salida - Zaranda y cóncavo intercambiables para trillar otros productos (haba, arveja, soya, frijol, etc) - Fácil manejo y transporte con cuatro (4) ruedas - De arranque fácil con embrague de la polea del motor a la polea principal de la máquina. - Con motor a gasolina de 6.5 Hp - Cilindrada: 196 cm3
GARANTÍAS	
A definir por el oferente	
TIEMPO DE ENTREGA	
Menor tiempo posible	
LUGAR DE ENTREGA	
Comunidad de Cochimita de la Subcentral Alturas del municipio de Tiraque	



FOTO DE REFERENCIA