ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Laminadora de cera manual

CARACTERÍSTICAS - CONDICIONES TÉCNICAS

Ítem 1	Laminadora de cera manual
Cantidad	5
DESCRIPCIÓN DE LO SOLICITIDADO	
Marca (fabricante)	A definir
Modelo (fabricante)	A definir
Industria (fabricante)	A definir
Otros	Se debe incluir la capacitación en el uso y mantenimiento de la laminadora de cera
Caracteristicas requeridas	**Características generales** Laminadora de cera manual con rodillos de estructura en acero inoxidable de grado alimentacio libres de plomo para evitar la contaminación de la cera. **Características especificas** **Mecanismo de acción:** Accionamiento manual mediante manivela/volante **Cantidad de rodillos:** 2 rodillos grabados dispuestos horizontalmente **Tamaño de celda/alveolo:** de 5.4 mm **Diámetro del rodillo:** Entre 5.0 y 8.6 cm **Longitud de rodillo:** Entre 28 cm a 31 cm
GARANTÍAS	
A definir por el oferente	
TIEMPO DE ENTREGA	
Menor tiempo posible	
LUGAR DE ENTREGA	
3 laminadoras en el municipio de Padilla: Calle Zudañes S/N (Final) 2 laminadoras en la ciudad de Tarija en las instalaciones de la Fundación ACLO, Avenida Coronel Carlos Días Sosa N° 158	



FOTO DE REFERENCIA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Centrifugadora manual de 4 marcos

CARACTERÍSTICAS - CONDICIONES TÉCNICAS

Ítem 1	Centrifugadora manual de 4 marcos
Cantidad	11
DESCRIPCIÓN DE LO SOLICITIDADO	
Marca (fabricante)	A definir
Modelo (fabricante)	A definir
Industria (fabricante)	A definir
Otros	Se debe incluir la capacitación en el uso y mantenimiento del equipo
Caracteristicas requeridas	**Características generales** Centrifugadora de 4 marcos manual con un sistema tangencial para extraer miel de ambas caras. **Características específicas** **Capacidad:** 4 marcos estándar (tipo Langstroth, 3/4 o media alza). **Sistema de centrifugado:** Tangencial **Accionamiento:** Manual mediante manivela con engranajes metálicos y sistema de giro suave. **Material del tambor y canasto:** Acero inoxidable calidad alimentaria (AISI 304). **Espesor del tambor:** 1 mm. **Salida de miel:** Llave o válvula tipo guillotina sanitaria de acero inoxidable. **Estructura de soporte:** Equipada con 3 patas robustas de acero para mayor estabilidad durante el giro. **Tapa superior:** Generalmente de acrílico transparente o plexiglás bipartido para supervisar el proceso sin riesgos. **Altura total:** Entre 77 cm y 100 cm . **Diámetro del tambor:** Alrededor de 50 cm a 60 cm. **Peso:** Entre 14 kg y 23 kg
GARANTÍAS	
A definir por el oferente	
TIEMPO DE ENTREGA	
Menor tiempo posible	
LUGAR DE ENTREGA	
4 centrifugadoras en el municipio de Padilla: Calle Zudañes S/N (Final) **3 centrifugadoras** en la comunidad de Nuevo Mundo, municipio de Villa Serrano. **4 centrifugadoras** en la ciudad de Tarija en las instalaciones de la Fundación ACLO, Avenida Coronel Carlos Días Sosa N° 158	



FOTO DE REFERENCIA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Descristalizador de miel	
CARACTERÍSTICAS - CONDICIONES TÉCNICAS	
Ítem 1	Descristalizador de miel
Cantidad	2
DESCRIPCIÓN DE LO SOLICITIDADO	
Marca (fabricante)	A definir
Modelo (fabricante)	A definir
Industria (fabricante)	A definir
Otros	Se debe incluir la capacitación en el uso y mantenimiento.
Caracteristicas requeridas	**Características generales** Descristalizador para balde de 25 kg con la función de licuar la miel cristalizada de forma uniforme sin destruir sus propiedades naturales. **Características específicas** **Capacidad:** 1 a 2 baldes de 25kg **Material de fabricación:** Acero inoxidable 304 en estructura interna y tanque de agua para garantizar inocuidad y fácil limpieza. **Potencia eléctrica:** Entre 1.000 W y 2000 W **Voltaje:** Monofásico de 110V o 220V **Rango de temperatura**: Ajustable entre 35°C a 40°C **Sistema de control:** Termostato digital, sensores automáticos o análogo de precisión. **Seguridad:** Con llave de encendido y apagado
GARANTÍAS	
A definir por el oferente	
TIEMPO DE ENTREGA	
Menor tiempo posible	
LUGAR DE ENTREGA	
Ciudad de Tarija en las instalaciones de la Fundación ACLO, Avenida Coronel Carlos Días Sosa N° 158	



FOTO DE REFERENCIA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Baldes apicolas para el acopio de 25 kgs de miel

CARACTERÍSTICAS - CONDICIONES TÉCNICAS

Ítem 1	Baldes Apícolas de 25 kg
Cantidad	210
DESCRIPCIÓN DE LO SOLICITIDADO	
Marca (fabricante)	A definir
Modelo (fabricante)	A definir
Industria (fabricante)	A definir
Caracteristicas requeridas	**Características** **Material:** Polietileno de Alta Densidad o PVC orgánico o Polipropileno (PP) 100% virgen **Protección UV:** Con filtros ultravioleta (UV) para soportar la exposición al sol **Grado de certificación:** Grado alimentario **Tipo de tapa:** Tapa hermética con sello o recinto de seguridad inviolable (sistema tribloqueo) **Tipo de Asa:** Asa metálica de fierro galvanizada con mango anatómico de plástico **Diámetro Superior:** Entre 310 mm y 326 mm **Diámetro inferior:** Entre 260 mm y 286 mm **Altura Total:** Entre 274 mm y 408 mm.
GARANTÍAS	
A definir por el oferente	
TIEMPO DE ENTREGA	
9-11-26 o antes	
LUGAR DE ENTREGA	
200 Baldes en el municipio de Padilla: Calle Zudañes S/N (Final) **10 Baldes** en la Facultad de Agronomía - Universidad Mayor de San Simón, Km 5 Av. Petrolera municipio de Cochabamba	



FOTO DE REFERENCIA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Trilladora de Tarwi	
CARACTERÍSTICAS - CONDICIONES TÉCNICAS	
Ítem 1	Trilladora de Tarwi
Cantidad	1
DESCRIPCIÓN DE LO SOLICITIDADO	
Marca (fabricante)	A definir por el oferente
Modelo (fabricante)	A definir por el oferente
Industria (fabricante)	A definir por el oferente
Otros	Se debe incluir la capacitación en el uso y matenimiento del equipo
Caracteristicas requeridas	**Características generales** Máquina trilla, zarandea, ventilla y en saquilla el producto, es decir se obtiene grano limpio **Características específicas** **- Rendimiento:** 4 a 6 qq/h **- Dimensiones:** Largo:2.00 m (con jalador) Altura: 1,44 m Ancho: 1,26 m - Tres tolvas, uno de carga y dos de salida - Zaranda y cóncavo intercambiables para trillar otros productos (haba, arveja, soya, frijol, etc) - Fácil manejo y trasnporte con cuatro (4) ruedas - De arranque facil con embrague de la polea del motor a la polea principal de la máquina. - Con motor a gasolina de 6.5 Hp Cilindrada: 196 cm3
GARANTÍAS	
A definir por el oferente	
TIEMPO DE ENTREGA	
Menor tiempo posible	
LUGAR DE ENTREGA	
Comunidad de Cochimita de la Subcentral Alturas del municipio de Tiraque	



FOTO DE REFERENCIA